

*Dijital kayıtlı kontrol ünitesi Delta, 50 mm den başlayan yan kanalların görüntülenmesi için temel sistemdir. Delta Pro, Akıllı Kumanda veri edinme yazılımı vasıtasıyla dökümantasyon için PC entegreli üst versiyondur.*

- Takılabilir Pan ve Tilt uygulaması olmakla birlikte 50 mm den yukarıya görüntü kameraları.
- Mobil, boş ağırlık (22kg, 80 m itme kablosu ile)
- Eldivenle bile iztopu ve klavye çalışması
- Kablo uzunluğu 30-80 m
- Direkt veri transferi için USB portu
- Tüm dijital Rausch Kanal Görüntüleme Sistemlerinde ana kablo vasıtasıyla çalışma
- KS 60 CL-Ex kamera kombinasyonu ile Avrupa standardı RL 94/9/EG'ne uygun.
- Opsiyonel püskürtme nozulu : yüksek basınç jeti ile yan hatlar içinde çalışma.

### **Operatör Kontrolü/ Monitör**

- Ana siviç
- Kamera kontrolü (pan,til,odaklanma), ışık regülasyonu ve klavye için çok fonksiyonlu 3 eksenli parmak joystick.
- Koruma sınıfı IP65 (yüksek mukavemetli plastik dış kaplama)
- Optik top algılaması ile (yalnızca pro versiyonda) endüstriyel iztopu.

### **PC/Veri Yakalama (sadece Delta Pro ile)**

- Gömülü PC, Intel işlemcili (1.6 GHZ), XP işletim sistemi
- Resim ve video sayısallaştırma JPG / MPEG 2/4
- 2 GB DDR hafıza yanısıra 2GB yerleşik SSD ve 80 GB Sata SSD. 3x USB 2.0 + Ethernet ara yüzü

### **Ek özellikler**

- Tam konumlandırma için geniş dingil mesafesi, transfer için uzatma kolu, çekme donanımı.
- Depo bölmesi
- Kablo makarası için mekanik fren

- Ölçüler : 707 x 595 x 381 mm (monitör taşıma konumunda)
- Monitör: 8.4" (21 cm) TFT ekran, çizilmez, çözünürlük:800 x 600 (SVGA)
- PC ve video çift ekranı,güneş ışığına duyarlı, güneşlik.

- Çözünürlük: 720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC)
- Veri edinme yazılımı Akıllı Kumanda
- 1 mm çözünürlükte oldukça hassas mesafe sayacı

- Dış monitör için bağlantı
- Monitör aktarım pozisyonundayken tüm kontrollerin komple koruması
- Dijital video kaydedicisi ile temel sistem Delta

## **KS 60 CL ve SAT 42 H Kombinasyonu**

### **KS 60 CL**

- Takılıp çıkarılabilir Pan ve Tilt Kamera (ø 60 mm)
- 90 derece dirseklerde ve 100mm çapta uygulama,
- Entegre konum vericisi
- Basınç görüntüleyici
- Sonsuz tilt, 300 derece Pan
- Kalıcı dik resim
- Aydınlatma: 6 güç-LED aydınlatması
- 80 m'ye kadar itme kablosu
- Opsiyonel: Yan kanalların görüntülenmesi için özel PIN

### **SAT42 H**

- Takılıp çıkarılabilir eksenel görüntü kamerası
- Kalıcı dik resim
- Entegre konum vericisi
- 50 - 200 mm arası çaplarda uygulama
- Çap 42 mm